

AndreSuper – Argamassa Niveladora de Superfície - Mista Externa

Descrição:

AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície - Mista Externa é um composto em pó, de granulometria média, pronto para utilização bastando apenas a aplicação de água na quantidade especificada.

É indicada para revestimentos de paredes em substituição a massa fina, massa corrida, cal finado e outros revestimentos de acabamento.

Característica Principais:

- Nivelar superfícies Internas, mesmo com texturas existentes;
- Permite repintura sem a remoção da mesma;
- Fácil aplicação;
- Não Fissura;
- Não precisa lixar;
- Antecipa cronograma de pintura.

Indicação:

A **AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície - Média Externa** é indicada para superfícies que apresentam acabamento irregular, tais como reboco desempenado.

Preparo da Base:

O substrato deverá estar limpo, isento de manchas, de óleos, graxas, outros materiais contaminantes, partículas soltas ou pó. Não se deve efetuar a aplicação de qualquer revestimento sobre substrato com temperatura superior a 30° C

Preparo da Argamassa:

Para cada saco de 25 quilos do **AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície**, são necessários 6,0 a 7,0 litros de água. A mistura deve ser feita em balde redondo com misturador de argamassas. O tempo de mistura varia de 3 a 5 minutos, até que apresente aspecto uniforme e homogêneo de consistência pastosa.

Aplicação da Argamassa:



Aplicar com rolo de textura alta ou desempenadeira de aço inox, após sua aplicação retirar o excesso com desempenadeira de aço inox ou PVC. Quando não estiver mais sensível ao toque, alisar com a desempenadeira de espuma, com movimentos leves e circulares. Após este processo aguardar entre quatro a seis horas para secagem e aplicação da segunda camada se necessário, seguindo a mesmo processo de aplicação. **É necessária a aplicação de fundo preparador antes da pintura.**

Observações Gerais

Aplicar o produto sempre entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Não utilizar a **AndreSuper Argamassa Niveladora de Superfície - Fina Externa** em áreas de permanente contato com água.

Aplicar a argamassa convenientemente escolhida em função do tipo de reboco ou substrato, com rolo para textura, retirando o excesso de argamassa da parede com a desempenadeira de aço inox.

Aguardar a secagem até que a argamassa não fique sensível ao toque alisar com a desempenadeira de espuma em movimentos circulares, este processo evitará a utilização de lixas.

Caso necessário, para facilitar o alisamento, pode-se pulverizar água diretamente sobre a argamassa ou na desempenadeira.

De acordo com a acabamento pretendido aplicar a 2ª Demão, ou a Argamassa Niveladora de Superfície de Acabamento®, logo após a sua completa secagem, mínimo 04 a 06 horas, repetindo o mesmo processo de aplicação.

Pinturas ou outros acabamentos poderão ser executados com 24 horas de aplicação.

Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.

Após sua aplicação e secagem não é recomendado ficar exposta a intempéries por longos períodos, sendo necessário a **aplicação de fundo preparador e pintura.**

Dados Técnicos

Consumo:

Em reboco médio/misto, consumo aproximado de 1,000 a 1,200 kg/m², na primeira demão.



Aderência:

> 0,4 MPa após 28 dias de cura.

Apresentação e Estocagem:

AndreSuper é fornecida em sacos plásticos valvulados de 25 kg. Deve ser estocado sobre estrado, elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.

Validade:

180 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem

Composição:

Agregados minerais de granulometria controlada, Cimento Portland e aditivos especiais não tóxicos convenientemente dosados.

Recomendações de Segurança:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter fora do alcance das crianças e animais;
Utilizar EPI's pertinentes ao trabalho;
Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente;
Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;
Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.
Conheça os demais produtos da linha **AndreLit**.
Consultar a FISPQ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (054) 2103-1103

IAS – Indústria de Argamassas Ltda.

Rodovia RS 324 S/N, Km 04 Fundos – Lado Leste – São João da Bela Vista – Passo Fundo – RS – CEP 99001-970

As informações deste boletim são baseadas em nossas experiências e acreditamos que sejam verdadeiras e precisas, uma vez que as condições de aplicação e operação do cliente podem variar e que não temos controles das mesmas, não podemos dar garantias explícitas ou implícitas quanto aos resultados obtidos na utilização dos nossos produtos, testes específicos deverão ser realizados pelos clientes.