

Pronto Uso Acabamento Final – Uso interno

Descrição:

A **Massa Niveladora Pronto Uso Acabamento Final – Uso interno** é um produto composto de resina acrílica, espessante, agregado mineral, aditivos específicos e água.

Indicação:

Recomenda-se aplicação sobre a massa niveladora de superfícies Pronto Uso.

Preparo da Base:

A base a ser aplicada deverá ser plana (NBR 13.749), seca, livre de poeiras e óleos. O emboço deverá estar curado.

Preparo da Argamassa:

Pronto Uso Acabamento Final – Uso interno já vem pronta para uso, bastando apenas a agitação com furadeira e haste, misturador de argamassas ou equipamento de sua preferência.

Aplicação da Argamassa:

Aplique com rolo de textura ou desempenadeira, cobrindo toda a superfície, após aplicado retire o excesso com desempenadeira de aço inox.

Limitações de Uso:

Não indicada para áreas em permanente contato com água e solo. Nesse caso impermeabilizar antes de aplicar.

Observações Gerais:

Aplicar o produto sempre entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Pinturas ou outros acabamentos poderão ser executados com 24 horas de aplicação.

Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície (inclusive absorção desta e acabamento escolhido) onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura,

condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.

Dados Técnicos

Consumo/Rendimento:

Com aplicação de 1ª demão 50m²; Com aplicação de 2ª demãos 100m².

Apresentação:

Fornecida em baldes plásticos de 20 Kg.

Estocagem:

Local em boas condições, dispostos em pilhas de no máximo 3 baldes de altura.

Validade:

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem

Composição:

Carga mineral, água, espessante, resina acrílica e aditivos.

Cor:

Branca.

Recomendações de Segurança:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

Utilizar EPI's pertinentes ao trabalho;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **Andrelit**.

Consultar a FISPQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (054) 2103-1103

Site: www.andrelit.com.br